

## **Evolution-Classic**

## Deshumidificateurs

Les déshumidificateurs OASIS « Classic-Evolution » sont des appareils qui ont su répondre aux tests du temps avec leur design intemporel allié à un travail d'ingénierie qui en fait le premier déshumidificateurs électrique au monde. Chaque machine est fabriquée avec un carter durable en acier laminé, équipée d'un groupe froid efficace avec un contrôle des fonctions par humidistat et un système de dégivrage très performant.

Chaque modèle est livré avec des poignées ergonomiques et des roulettes pour le déplacer et le manoeuvrer même dans des endroits exigus. Un système anti-débordement éteint la machine lorsque le niveau de remplissage du bac atteint le maximum. Le déshumidificateur OASIS offre une réelle polyvalence d'utilisation afin de vous aider à réduire l'humidité de l'air ambiant dans de très nombreuses applications.



CODE MODÈLE	D165 —	D150
ACTIVATION	Humidistat Automatique Mécanique	
DÉBIT D'AIR	510 m³/h	
FILTRE À AIR	Maille lavable en PP	
TYPE DE DRAINAGE	Récepteur de 9 litres avec protection anti débordement par système deflotteur	
BOÎTIER	Acier Laminé	
DIMENSIONS	600(H) x 380(W) x 360(D) mm	
POIDS NET	23.5kg	
ROUES	Roulettes pivontantes 4 x 50mm (2 x avec freins)	
POIGNÉES	Poignées de côte	
PUISSANCE DE TENSION	220 - 240 V, 50 Hz	
RÉFRIGERANT	R290	
POIDS CHARGE RÉFRIGERANT	140g	150g
CONSOMMATION D'ÉNERGIE	STD: 280W MAX: 390W	STD: 360W MAX: 600W
PERFORMANCE  10°C, 70% HUMIDITÉ RELATIVE  20°C, 60% HUMIDITÉ RELATIVE  27°C, 60% HUMIDITÉ RELATIVE  30°C, 80% HUMIDITÉ RELATIVE	4.6 L/jour 9.4 L/jour 15.1 L/jour 26 L/jour	5.3 L/jour 10.8 L/jour 16.8 L/jour 28 L/jour
PLAGE DE TEMÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	Système de dégivrage à capteur électronique: 3-40°C	
PAYS D'ORIGINE	Pologne	
CERTIFICATS	CE(LVD, EMC, RoHS)	
GARANTIE	1 an	