



KALIX CONTACTLESS.

Distributore d'acqua collegato alla rete idrica

Il classico distributore d'acqua KALIX della società OASIS è diventato totalmente CONTACTLESS.

Il distributore d'acqua Kalix Contactless utilizza sensori a infrarossi per un'attivazione facile tramite movimenti. Perciò elimina tutti rischi di contaminazione da patogeni e virus. Questa nuova tecnologia permette a tutti gli utenti un accesso facile e rapido a una fonte d'acqua sicura.

Kalix Contactless offre due opzioni di temperature dell'acqua. Acqua ambiente e fredda, nonché calda* e fredda.



| | ACQUA AMBIENTE E FREDDA | ACQUA CALDA E FREDDA |
|----------------------------|--|---|
| ATTIVAZIONE | Senza contatto (sensori a infrarossi) | |
| PORTATA DEL SENSORE | fino a 18 cm (apross.) | |
| FILTRAGGIO | Filtro ecologico (opzionale), filtro da 100 micron integrato | |
| PORTATA | 2,2 l/min. | |
| CARICO | Smontabile (scarico automatico disponibile) | |
| ALLOGGIAMENTO | Plastica ABS e acciaio verniciato a polvere. | |
| STRUTTURA | Acciaio zincato resistente | |
| DIMENSIONI | 1120(H) x 320(W) x 380(D) mm | |
| ALTEZZA DELLA CAVITÀ | 220 mm | |
| PESO NETTO | 23.4kg | 24.6kg |
| POTENZA DI ALIMENTAZIONE | 220-240V, 50/60 Hz | |
| CAPACITÀ DI RAFFREDDAMENTO | 20LPH (21°C amb.) / 8.5LPH (32°C amb.) | |
| CAPACITÀ DEL SERBATOIO | Serbatoio d'acqua fredda 1,5 l | Serbatoio d'acqua fredda 1,5 l, Serbatoio d'acqua calda 1,5 l |
| ASSORBIMENTO TOTALE | 0,8A | 2,8A |
| CONSUMO DI ENERGIA | 100W | 620W |
| CAPACITÀ DI RISCALDAMENTO | - | 7,9 l/h |
| CODICE DEL MODELLO | P1CPVCDKY | P1CPVCDHSY |
| PAESE D'ORIGINE | Polonia | |
| CERTIFICATI | CE(LVD, EMC, RoHS) | |
| GARANZIA | 1 anno | |

* Tutte le opzioni con l'acqua calda soddisfano i requisiti di sicurezza applicabili.



www.oasis.ie
www.oasisbottlefillers.com
info@oasis.ie

OASIS IRELAND
Bunree Industrial Estate, Ballina,
Co. Mayo, F26 D5R3, Ireland.
+353 96 71222

OASIS POLAND
ul. Gutenberga 20,
44-164, Gilwice, Poland
+48 32 332 65 01



CONTACTLESS
WATER
OASIS